FICHA TÉCNICA GULF PREMIUM NAFTA

2023

GULF PREMIUM NAFTA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nafta de grado 3 diseñada para lograr el máximo desempeño, un excelente poder de limpieza y un óptimo rendimiento.

Este producto cumple con la Ley 26093/06, con la Resolución 1283/06 y sus modificatorias 478/09 y 5/16 de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos

CARACTERÍSTICAS

La nueva fórmula de combustible permite alcanzar los siguientes beneficios:

• Máximo aprovechamiento de la potencia gracias a un elevado octanaje.

• Excelente poder de limpieza de todos los elementos críticos del sistema de inyección y aquellos posteriores donde el combustible ha participado de la combustión.

• Comprobado ahorro mediante el ensayo NEDC (New European Driving Cycle) realizado en banco dinamométrico, que representa las condiciones de manejo de circuito urbano y ruta.

• Producto libre de todo tipo de aditivos metálicos.

Todo lo expresado se traduce en un óptimo funcionamiento del motor durante más tiempo, reduciendo de este modo los tiempos muertos por mantenimiento.

Ensayos	Unidad	Método	PREMIUM
Densidad a 15°C	g/cm^3	ASTM D-1298/4052	0,748
RON – Research Octane Number		ASTM D-2699	>98
MON – Motor Octane Number		ASTM D-2700	>85
Bioetanol *	% vol.	ASTM D-4815	12
Azufre	ppm	ASTM D-5453	<10
Benceno	% vol.	ASTM D-6839	0,7
Color		Visual	Natural

(*) Depende de la zona geográfica. Por debajo del paralelo 42, las naftas se comercializan sin bioetanol. Los datos procedentes de análisis típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

SEGURIDAD

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, comuníquese al 0800-666-2282 (24 hs). De ser necesario, usted encontrará información más detallada en la FICHA DE SEGURIDAD de este producto